

Caratteristiche tecniche Technical specifications Caractéristiques techniques

	RWR-S	RWR-L
Larghezza max etichetta Max label width Laize de l' étiquette	140 mm	230 mm
Velocità Speed Vitesse	0-20 m/m	0-20 m/m
Diametro bobina Label roll diameter Diametre du rouleau d' étiquettes	300 mm	300 mm
Diametro mandrino Core diameter Diametre du mandrin	40-110 mm	40-110 mm
Alimentazione elettrica Power supply alimentation électrique	230 Vac, 50 Hz, 30 W	230 Vac, 50 Hz, 30 W

Versioni disponibili / Available models / Modèles disponible

RWR-S-DX	Riavvolgitore 140mm destro	Rewinder 140 mm right	Rénrouleur 140 mm droite
RWR-S-SX	Riavvolgitore 140mm sinistro	Rewinder 140 mm left	Rénrouleur 140 mm gauche
RWR-L-DX	Riavvolgitore 230mm destro	Rewinder 230 mm right	Rénrouleur 230 mm droite
RWR-L-SX	Riavvolgitore 230mm sinistro	Rewinder 230 mm left	Rénrouleur 230 mm gauche
UWR-S-DX	Svolgitore 140 mm destro	Unwind 140 mm right	Dérrouleur 140 mm droite
UWR-S-SX	Svolgitore 140 mm sinistro	Unwind 140 mm left	Dérrouleur 140 mm gauche
UWR-L-DX	Svolgitore 230 mm destro	Unwind 230 mm right	Dérrouleur 230 mm droite
UWR-L-SX	Svolgitore 230 mm sinistro	Unwind 230 mm left	Dérrouleur 230 mm gauche