

# TSC

The Smarter Choice.



**SERIE MX240P** – Stampante Industriale a trasferimento per codici barre

## ALTA VELOCITÀ PER ALTI VOLUMI



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Tecnologia Thermal Smart Control per codici a barre di elevata qualità
- Robusta struttura in alluminio pressofuso
- Veloce processore da 536 MHz
- Stampa ancora più veloce: fino a 18 ips (457mm/sec.)
- Schermo Led a colori da 4,3" con menu a 6 pulsanti e operatività a contatto manuale
- Preciso Posizionamento dei media e individuazione della pre stampa
- Risoluzione a 203, 300 e 600 dpi
- Memoria di 512 MB Flash e 512 MB SDRAM
- Accetta 600mt di nastro
- Firmware interno TSPL-EZ™ per una emulazione sicura
- Interfaccia USB Host per applicazioni stand-alone
- Rilevamento autonomo della risoluzione della testa di stampa
- Dispositivo per controllo di nastro e carta
- Qualifica di ENERGY STAR

### APPLICAZIONI

- Elevati volumi di stampa
- Avanzamento del lavoro
- Etichette di conformità
- Gestione inventari
- Spedizione e Ricezione
- Gestione di beni
- Elettronica e Gioielleria

## SERIE MX240P – Stampante Industriale a trasferimento per codici barre

MODELLO	MX240P	MX340P	MX640P
Risoluzione	8 punti (203 DPI)	12 punti (300 DPI)	24 punti (600 DPI)
Metodo di stampa	Trasferimento termico e termica diretta		
Max. velocità di stampa/sec.	457 mm (18")	356 mm (14")	152 mm (6")
Max. larghezza stampa	104 mm (4.09")		
Max. lunghezza stampa	25,400 mm (1,000")	11,430 mm (450")	2,540 mm (100")
Struttura	Gruppo stampa in alluminio pressofuso e chiusura in alluminio con ampia finestra per il controllo media		
Dimensioni	300mm x 393 x 510 (Larg.x H x P)		
Peso	18 kg		
Capacità etichette	Rotolo da 203mm di diametro esterno		
Nastro	lungh.600mt, 90mm dia.esterno, anima 1", INK OUT		
Larghezza nastro	40 ~ 115 mm		
Processore	CPU da 32-bit RISC		
Memoria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 512 MB Flash</li> <li>• 512 MB SDRAM</li> <li>• micro SD con lettore di memoria Flash per espansione fino a 32 GB</li> </ul>		
Interfacce	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-232</li> <li>• USB 2.0</li> <li>• Internal Ethernet, 10/100 Mbps</li> <li>• USB Host Bluetooth 4.2 (opzione da fabbrica)</li> <li>• GPIO + Centronics (opzione da distributore)</li> <li>• Wireless (opzione utente)</li> </ul>		
Alimentazione	Alimentatore universale interno <ul style="list-style-type: none"> <li>• Input: AC 100-240V, 4-2A, 50-60Hz</li> <li>• Output: DC 5V, 5A; DC 24V, 7A; DC 36V, 1.4A; Totale 243W</li> </ul>		
Schermo	LCD a 16 bit, a colori, 480 x 272 pixel, retro illuminato, operazione a contatto manuale		
Pulsanti	1 Avvio, 6 per menu, pausa, avanza carta, Su, Giù, Scelta		
Sensori	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensore trasmissivo di interspazio (posizionabile)</li> <li>• Sensore riflessivo di banda nera (posizionabile)</li> <li>• Sensore testa aperta</li> <li>• Sensore fine nastro</li> <li>• Sensore nastro</li> <li>• Sensore codifica errori nastro; Sensore presenza carta</li> </ul>		
Orologio in tempo reale	Standard		
Fonts interne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 alfanumeriche in bitmap</li> <li>• Motore font True Type con un CG Triumvirate Bold Condensed modulare</li> </ul>		
Codici a barre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1D bar code</li> <li>Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post</li> <li>• 2D bar code</li> <li>PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec</li> </ul>		
Rotazione font e codici	0, 90, 180, 270 gradi		
Linguaggio stampante	TSPL-EZ™ (compatibile con EPL, ZPL, ZPL II)		
Carta accettata	In continuo, fustellata, con banda nera, fan-fold, con foro (avvolta all'esterno)		
Larghezza carta	20 ~ 114 mm		
Spessore carta	0.076 ~ 0.305 mm		
Diametro anima	76.2 mm		
Lunghezza etichetta	3 ~ 25,400 mm	3 ~ 11,430 mm	3 ~ 2,540 mm
Condizioni ambientali	In fuzione: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% senza condensa A magazzino: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% senza condensa		
Sicurezza	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, cUL, TÜV/safety, CCC, CB, BIS, EAC		
Ambiente	Ottempera a RoHS, WEEE		
Accessori	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CD con programma per etichette Windows</li> <li>• Guida Rapida</li> <li>• Cavo USB</li> <li>• Cavo elettrico</li> </ul>		
Garanzia limitata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stampante: 2 anni</li> <li>• Testa di stampa: 25 km o 12 mesi, quello che avvenga prima</li> <li>• Contro rullo: 50 km o 12 mesi</li> </ul>		
Opzioni da fabbrica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kit per riavvolgitore interno; Bluetooth 4,2</li> </ul>		
Opzioni da distributore	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GPIO con Interfaccia Parallela</li> <li>• Peel-off</li> <li>• Taglierina normale</li> <li>• Taglierina industriale rotativa</li> </ul>		
Opzioni da utente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modulo wireless 802.11 a/b/g/n</li> <li>• Tastiere KP-200 e KU-007</li> </ul>		



### CORPORATE HEADQUARTERS

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Tel: +886 2 2218 6789  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

### LI ZE PLANT

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Tel: +886 3 990 6677  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

### AMERICAS

**TSC Auto ID Technology America Inc.**  
Tel: +1 657 258 0808  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

### MEXICO

**TSC Mexico Representative Office**  
Tel: +52 (33) 3836 6682  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

### BRAZIL

**TSC Brazil Representative Office**  
Tel: +55 (11) 99597 8098  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

### EMEA

**TSC Auto ID Technology EMEA GmbH**  
Tel: +49 (0) 8106 37979 00  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

### RUSSIA

**TSC Auto ID Technology EMEA GmbH**  
Tel: +7 495 249 9017  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

### MIDDLE EAST

**TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE**  
Tel: +971 4 2533 069  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

### ASIA PACIFIC

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Tel: +886 2 2218 6789  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

### CHINA

**Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Tel: +86 22 5981 6661  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com



TSC® is a trademark of TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
TSC Auto ID Technology Co., Ltd. is an ISO 9001/14001 registered company.  
© 2016 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
Product models and Specifications are subject to change without notice.  
Contact your TSC sales representative for specific information.