

GRANIT™ XP 1990iXR

Scanner area-imaging ultra-resistente

Dopo una lunga serie di implementazioni di successo, gli scanner Granit XP di nuova generazione ampliano le proprie funzionalità e ridefinendo il concetto di dispositivo di scansione ultra-resistente.

Grazie alla resistenza alla caduta da 3 metri, la migliore della categoria, Granit™ XP è progettato per continuare a funzionare anche dopo impatti dovuti a cadute da banchine di carico, transpallet e carrelli di prelievo.

Il test di urto da 1 metro dimostra l'elevata affidabilità nel tempo anche in seguito a urti e cadute quotidiani dalle postazioni di lavoro o dall'altezza della cintura dell'operatore. L'omologazione per la resistenza a 7.000 urti, al vertice del settore, assicura che gli scanner Granit sono in grado di funzionare a lungo negli ambienti più impegnativi. Con la tecnologia Honeywell FlexRange™, i modelli Granit XP XR offrono l'abbinamento ideale e senza compromessi tra scansione a corto raggio e a range esteso, per leggere UPC a 1,5 metro ed etichette per scaffali 100 mil (2,54 mm) a 10 metri, soddisfacendo le esigenze di molti flussi di lavoro di magazzini, centri di distribuzione e aziende manifatturiere.

I riscontri raccolti sul campo evidenziano che la finestra di scansione è un punto di guasto ricorrente dei dispositivi di scansione in ambiente industriale. Per prevenire queste problematiche, gli scanner Granit sono progettati con una finestra ridotta, profondamente incassata, resistente a graffi e urti. Si tratta di un fondamentale componente di tenuta, che evita l'ingresso di polvere e umidità nell'involucro e i conseguenti guasti prematuri o cali delle prestazioni di scansione. La soluzione di Granit garantisce che la protezione IP67 rimanga inalterata, anche in condizioni di lavoro particolarmente gravose.

I codici a barre rendono più rapida e accurata l'immissione dei dati, massimizzando la produttività delle operazioni. Tuttavia, codici a barre danneggiati e di scarsa qualità possono rendere lente e faticose le transazioni. Le etichette difettose sono un problema comune in magazzini, CD e ambienti industriali, a causa della scarsa qualità di stampa o dei danni durante la manipolazione. Granit XP si basa sulla piattaforma di imaging di nuova generazione di Honeywell, che integra un sensore ad alta risoluzione e algoritmi di decodifica avanzati, per leggere i simboli dei codici a barre in modo rapido e preciso. Granit XP garantisce che anche le etichette di più difficile lettura non diventino un collo di bottiglia del processo.

Il modello Granit XP 1990iXR cablato offre prestazioni di scansione estreme e affidabili nel tempo per operazioni con range standard ed esteso. Realizzato per applicazioni in cui è richiesta una scansione rapida per massimizzare la produttività e una durata senza compromessi per ridurre i costi totali di proprietà, lo scanner Granit XP 1990iXR offre la soluzione ottimale.



Gli scanner Granit XP 1990iXR offrono prestazioni estreme di scansione, massima robustezza della categoria, elevati livelli di affidabilità e ridotti costi totali di proprietà.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI



Costruito per resistere ai trattamenti più duri, tra cui cadute da 3 m, 7.000 cadute da 1 m, temperature di esercizio da -30 °C a 50 °C e tenuta IP67, Granit XP riduce i costi di assistenza e aumenta l'operatività dei dispositivi.



Granit fornisce prestazioni estreme di scansione, anche su codici a barre danneggiati e di scarsa qualità. I codici a barre di ottima qualità vengono scansionati e trasmessi ancora più rapidamente.



Il modello XR è ideale per le normali operazioni di scansione a corto raggio su codici a barre 1D e 2D, oltre alla scansione in range esteso di UPC fino a 1,5 m di e codici 100 mil a 10 m.



Il software Honeywell Operational Intelligence fornisce a richiesta utili dati sulle operazioni di scansione, consentendo di aumentare i livelli di produttività e rendimento dei dipendenti.



Honeywell Scanner Management Utility (SMU) offre una soluzione olistica che permette di automatizzare le modalità di distribuzione e aggiornamento degli scanner nell'ambiente di lavoro.

Honeywell

GRANIT™ XP 1990iXR Specifiche tecniche

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni (L x P x A):

192 mm x 76 mm x 100 mm

Peso – Cablato: 320 g

Indicatori per l'utente: LED qualità decodifica, segnale acustico (tono e volume regolabili), vibrazione (regolabile)

DATI ELETTRICI

Tensione di ingresso – Cablato: da 4,0 a 5,5 V CC

Potenza di esercizio – Cablato:

2,35 W (470 mA a 5 V CC)

Potenza in stand-by – Cablato:

0,5 W (100 mA a 5 V CC)

Interfacce del sistema host: USB, emulazione tastiera e RS-232 TTL

DATI AMBIENTALI

Temperatura di esercizio* – Cablato:

da -30 °C a 50 °C

Temperatura di stoccaggio:

da -40 °C a 70 °C

Umidità: fino al 95% di umidità relativa, senza condensa

Cadute:

2 m: 50 cadute da -30 °C a 50 °C, U.R. non controllata

2,4 m: 20 cadute a 25 °C, U.R. 55%

3 m: MIL-STD-810G, 25 °C, U.R. 55%

Urti: 7.000 urti da 1 m

Protezione ambientale: IP67 e IP65

Livelli di luminosità: da 0 a 100.000 lux

ESD: ±20 kV scarica in aria, ±8 kV scarica a contatto

PRESTAZIONI DI SCANSIONE

Modello di scansione: area image (array di pixel 1.280 x 800)

Tolleranza al movimento: fino a 4.500 mm/s

Angolo di scansione: orizzontale: 40°, verticale: 30°

Contrasto di stampa: differenza di riflettanza minima del 20%

Rollio, inclinazione, disallineamento:

-360°, 45°, 65°

Funzionalità di decodifica: lettura delle simbologie standard 1D, PDF, 2D, postali, Digimarc, DOT Code e OCR

Garanzia – Scanner: tre anni del produttore

Garanzia – Batteria: un anno del produttore

PRESTAZIONI TIPICHE**

Larghezza ridotta	Range esteso
5 mil Codice 39	Da 20 mm a 220 mm
10,4 mil C128	Da 3 mm a 343 mm
13 mil UPC	Da 0 mm a 1.520 mm
15 mil C128	Da 0 mm a 1.727 mm
20 mil Codice 39	Da 0 mm a 2.236 mm
6,7 mil PDF 417	Da 20 mm a 209 mm
10 mil Data Matrix	Da 30 mm a 220 mm
20 mil Codice QR	Da 0 mm a 484 mm
22 mil Codice QR	Da 0 mm a 1.671 mm
70 mil C128	Da 136 mm a 7240 mm
Risoluzione min. 1D Codice 39	3 mil (0,076 mm)
Risoluzione min. 2D Data Matrix	6 mil (0,152 mm)
100 mil Codice 39	10 m

*Con cavo industriale disponibile separatamente.

**Le prestazioni possono essere condizionate dalla qualità del codice a barre o dalle condizioni ambientali.

Per un elenco completo delle approvazioni e delle certificazioni di conformità, consultare il sito Web www.honeywellaidc.com/compliance.

Per un elenco completo di tutte le simbologie di codici a barre supportate, consultare il sito Web www.honeywellaidc.com/symbologies.

Granit e FlexRange sono marchi o marchi registrati di Honeywell International Inc.

Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Per ulteriori informazioni

www.honeywellaidc.com

Honeywell Safety and Productivity Solutions

Via Gerardo e Antonio Philips 12

20900 Monza

Italy

Tel.: +39 023 600 32 04

www.honeywell.com

Scheda tecnica Granit XP 1990iXR | Rev B | 07/20
© 2020 Honeywell International Inc.

THE
FUTURE
IS
WHAT
WE
MAKE IT

Honeywell