

TSC

The Smarter Choice.



Serie TTP-2410MT - Stampante termica industriale per codici a barre PIÙ QUALITÀ DI STAMPA, VELOCITÀ ANCORA PIÙ ALTA E UN DISPLAY A COLORI TOUCH SCREEN



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- La tecnologia di stampa "Thermal Smart Control" produce codici a barre ad alta leggibilità
- Fino a 356mm al secondo di velocità di stampa
- Pannello LCD touch a colori da 4,3" con 6 pulsanti di controllo
- Memoria standard di 128 MB Flash e 128 MB SDRAM, estensibile su richiesta a 512MB Flash e 256 MB SDRAM
- Struttura con base e spalla in alluminio pressofuso per un'accentuata stabilità ed assenza di vibrazioni
- Interfaccia USB Host per applicazioni con scanner o tastiere, senza PC
- Disponibile a 203, 300, 600 dpi di risoluzione
- 600 metri di nastro
- Espansione memoria Flash fino a 32GB con scheda SD
- Controllo quantità nastro termico
- Cambio automatico della risoluzione della testina
- Emulazione immediata e completa TSPL-EZ™
- Opzioni quali: spellicolatore e riavvolgimento interno in rotolo da 152mm di Ø, connettività Input/Output, modulo Bluetooth, modulo Wireless esterno, taglierina rotativa e a ghigliottina

APPLICAZIONI

- Stampa a livello industriale
- Sanità
- Etichette d'Obbligo
- Avanzamento Produzione
- Evasione Ordini
- Distribuzione
- Spedizione/ricezione merci
- Biglietti
- Etichette per Elettronica e Gioielleria

Serie TTP2410MT - Modello Industriale

MODELLO	TTP-2410MT	TTP-346MT	TTP-644MT
Risoluzione	203 DPI	300 DPI	600 DPI
Metodo di Stampa	A Trasferimento Termico di Nastro e Termica Diretta		
Velocità di Stampa	356 mm/sec.	254 mm/sec.	102 mm/sec.
Larghezza di Stampa	104 mm		
Lunghezza di Stampa	25,400 mm	11,430 mm	2,540 mm
Carrozzeria	Base e struttura in alluminio pressofuso/Copertura in metallo con ampio oblò per controllo media		
Dimensioni	270mm(L) x 308mm(H) x 515mm(P)		
Peso	15 kg		
Rotolo Carta	208.3 mm Ø		
Nastro	600 metri, 90mm Ø, con anima da 25mm, inchiostrazione IN o OUT		
Larghezza Nastro	25.4 mm ~ 114.3 mm		
Processore	32-bit RISC CPU		
Memoria	<ul style="list-style-type: none"> • 128MB Flash memory (in opzione da fabbrica 512MB) • 128MB SDRAM (in opzione da fabbrica 256MB) • Sede per scheda memoria Flash SD per espansione fino a 32GB 		
Interfacce	<ul style="list-style-type: none"> • RS-232 • Centronics • USB 2.0 • Ethernet Interna • USB Host per collegamento con tastiera PS/2, scanner, barcode reader • GPIO (in opzione da fabbrica) • Bluetooth (in opzione utente) • Wireless esterna (in opzione utente) 		
Potenza Trasformatore Interno	<ul style="list-style-type: none"> • Input: AC 100-240V, 2A, 50/60Hz • Output: DC 24V, 5A, 120W 		
Display	LCD grafico touch screen, a colori 16 bits, 480 x 272 pixel, retro illuminato		
Comandi	1 commutatore potenza, 6 pulsanti operativi (Menu, Pausa, Avanza, Su, Giù, Scegli), 3 LED		
Sensori	<ul style="list-style-type: none"> • A trasmissione (interspazio etichette) / a riflessione (tacca nera) posizionabili • Fine nastro • Testa aperta • Encoder nastro 		
Orologio in Tempo Reale	Standard		
Fonts interni	<ul style="list-style-type: none"> • 8 fonts alfanumerici in bitmap • Monotype Imaging® true type font engine con un font dimensionabile CG Triumvirate Bold Condensed 		
Codici a barre	<ul style="list-style-type: none"> • 1D - mono-dimensionali Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 di 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC a 2(5) cifre aggiunte, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Logmars • 2D - bi-dimensionali PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztech 		
Rotazione Fonts e Codici	0, 90, 180, 270 gradi		
Linguaggio Stampante	TSPL-EZ™ (compatibile con EPL, ZPL,ZPLII)		
Media Accettati	In continuo, fustellati, cartellini, fan-fold, tacca nera, forati		
Larghezza Carta	25.4 ~ 116 mm		
Spessore Carta	0.06 ~ 0.30 mm		
Diametro Anima Rotolo	25.4 ~ 76.2 mm		
Lunghezza etichetta	5 ~ 25,400 mm	5 ~ 11,430 mm	5 ~ 2,540 mm
Condizioni Ambientali	In Funzione: 5 ~ 40°C, Umidità 20-85% senza condensa Stoccaggio: -40 ~ 60°C, Umidità 5 ~ 90% senza condensa		
Standard di Sicurezza	FCC Class A, CE Class A, C-Tick Class A, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC, CB		
Protezione ambientale	Conforme con RoHS, WEEE		
Accessori	<ul style="list-style-type: none"> • Cavo USB • Guida Rapida • Cavo Alimentazione • CD con software Windows per creazione etichette 		
Garanzia limitata	<ul style="list-style-type: none"> • Stampante: 2 anni • Testa di stampa: Testina : 25km di stampa o 12 mesi, quello che avviene prima • Controrullo: 50 km di stampa o 12 mesi 		
Opzioni montate in fabbrica	<ul style="list-style-type: none"> • Interfaccia I/O per applicatori • Scheda Madre con memoria espansa a 512MB Flash/256MB SDRAM 		
Opzioni da Distributore	<ul style="list-style-type: none"> • Riavvolgitore interno • Kit di splicing etichette 		
Opzioni da Utente	<ul style="list-style-type: none"> • Modulo Bluetooth con interfaccia seriale • Modulo Wireless • Taglierina a ghigliottina per taglio completo • Taglierina rotativa (heavy duty e care label) • Tastiera KP-200 Plus • Tastiera KU-007 programmabile 		



TSC
The Smarter Choice.

CORPORATE HEADQUARTERS

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tsprinters.com

LI ZE PLANT

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tsprinters.com

AMERICAS

TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office
Tel: +1 909 612 9606
E-mail: americas_sales@tsprinters.com

Orlando Office

Tel: +1 407 704 8918
E-mail: americas_sales@tsprinters.com

CANADA

TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 909 612 9606
E-mail: americas_sales@tsprinters.com

MEXICO

TSC Mexico Representative Office
Tel: +52 (33) 3836 6682
E-mail: americas_sales@tsprinters.com

BRAZIL

TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 9597 8098
E-mail: americas_sales@tsprinters.com

EMEA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tsprinters.com

RUSSIA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 915 422 8889
E-mail: emea_sales@tsprinters.com

MIDDLE EAST

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tsprinters.com

ASIA PACIFIC

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tsprinters.com

CHINA

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tsprinters.com