

TSC

The Smarter Choice.

CELEBRATING 20 YEARS



ALPHA-3R – Stampante Portatile in Termica Diretta per Ricevute SEMPLIFICA LA STAMPA IN MOBILITÀ DELLE TUE RICEVUTE



CARATTERISTICHE DI SPICCO

- Carrozzeria progettata e realizzata da TSC con protezione a livello IP54 per resistere a polvere ed acqua
- Doppia parete in plastica con gomma su fusione capace di resistere ad una caduta da 1,5 mt.
- Interfacce con cavo e wireless: USB 2.0, RS-232, Bluetooth, e 802.11 b/g/n
- Batterie Li-ion ricaricabili da 2500 mAh ad elevata capacità
- Grande capacità di carta per ridurre i fermi stampa per sostituire la bobina
- Processore ad alta velocità e un' ampia memoria per una stampa veloce fino a 100mm al secondo
- Durata di una singola carica della batteria per oltre 12 ore di lavoro
- Piena compatibilità con TSPL-EZ (EPL2 e ZPL) oltre all'emulazione CPCL
- La garanzia di 2 anni va ben oltre quella dei marchi concorrenti

APPLICAZIONI

- Consegne Dirette al Dettaglio
- Riparazioni Esterne/Installazioni
- Punti Vendita Esterni
- Multe per divieto di sosta
- Biglietterie all'esterno
- Biglietti a bordo di treni e autobus
- Fatturazione Utenze e Rilevazione dati

ALPHA-3R – Stampante Portatile in Termica Diretta per Ricevute

MODELLO	Alpha-3R
Risoluzione	8 dots/mm (203 DPI)
Metodo di stampa	Termica diretta
Velocità di stampa max.	102 mm (4")/secondo
Larghezza di stampa max.	72 mm (2.83")
Lunghezza di stampa max.	2,286 mm (90")
Carrozzeria	Plastica a doppia parete con gomma su fusione
Dimensioni	116 mm (L) x 148 mm (H) x 70 mm (P)
Peso (con batteria)	0.55 kg (1.212 lbs)
Protezione caduta	1.5 m (5 ft)
Livello IP	IP54 (con involucre)
Capacità bobina carta max.	57 mm (2.25") Ø
Processore	CPU a 32-bit RISC
Memoria	<ul style="list-style-type: none"> • 4 MB Flash • 8 MB SDRAM
Interfacce	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • 802.11 b/g/n Wireless (su richiesta da fabbrica) • Bluetooth (su richiesta da fabbrica) • RS-232 (opzione utente)
Potenza	Batteria Li-ion ricaricabile a due cellule, 7.4V DC, 2500 mAh
Pulsanti	<ul style="list-style-type: none"> • 3 pulsanti (On/off, avanzamento, coperchio alzato) • LED a 2 colori per stato stampante, stato batteria con 3 LED
Sensori	<ul style="list-style-type: none"> • A riflessione • Testa di stampa aperta
Fonts interni	<ul style="list-style-type: none"> • 8 fonts alfanumerici in bitmap • Un font CG Triumvirate® Bold Condensed dimensionabile
Codici a barre	<ul style="list-style-type: none"> • 1D bar code Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 Data bar • 2D bar code PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec
Linguaggio	TSPL-EZ (EPL2, ZPL2) & emulazione CPCL
Carta accettata	Ricevute con banda nera su lato stampa
Larghezza carta max.	80 mm (3.15")
Spessore carta	0.0508 ~ 0.1016 mm (2 ~ 4 mil)
Diametro anima bobina	10.2 ~ 19 mm (0.4" ~ 0.75")
Ambiente	In Funzione: -10 ~ 50 °C (32 ~ 104 °F), 10 ~ 90% senza condensa Stoccaggio: -40 ~ 60 °C (-40 ~ 140 °F), 10 ~ 93% senza condensa
Norme	FCC , CE , CB , CCC RoHS, WEEE
Accessori	<ul style="list-style-type: none"> • CD con software Windows per creazione etichette • Guida rapida • Aggancio a cinghia • Batteria Li-ion • Alimentatore
Garanzia	<ul style="list-style-type: none"> • Stampante: 2 anni • Testina: 25 km o 12 mesi, quello che si verifica prima • Controrullo: 25 km
Opzioni da Fabbrica	<ul style="list-style-type: none"> • 802.11 b/g/n Wireless network • Modulo Bluetooth
Opzioni utente	<ul style="list-style-type: none"> • Cavo per RS-232 • Cavo USB • Batteria Li-ion supplementare • Stazione di Carica per 1 batteria • Alimentatore da accendisigari • Custodia con tracolla



TSC
The Smarter Choice.
CELEBRATING 20 YEARS