

# TUTTE LE FUNZIONI PER LA STAMPA SU BRACCIALETTI AD UN PREZZO VERAMENTE COMPETITIVO

**TSC**  
Connecting Your Thermal Printing Needs.™



**TDP-225W**

**STAMPANTE PER BRACCIALETTI A TRASFERIMENTO TERMICO DIRETTO**

La TDP-225W è la nuova stampante per braccialetti che TSC ha appena aggiunto alla sua già vasta gamma di stampanti. Questa eccezionale stampante è stata progettata proprio per soddisfare i bisogni di chi deve stampare braccialetti in campo medico o dell'intrattenimento.

A differenza delle altre stampanti termiche, la TDP-225W offre il vantaggio di un ingombro molto limitato pur accettando un rotolo di braccialetti con un diametro esterno di 165mm.

Per aumentare la facilità d'uso, il caricamento del rotolo è stato semplificato grazie ad un porta rotolo provvisto di molle che accetta rotoli con foro interno da 25mm, la misura standard per la maggior parte dei fabbricanti di braccialetti in rotoli.

Altre caratteristiche che distinguono la TDP-225W sono un visore a LCD per il controllo della stampa, la porta USB 2.0 e la connettività Ethernet.

E se il cliente non dispone dello spazio per poggiare la TDP-225W? La stampante è stata progettata per essere montata su una parete.

E se cade la connessione con la rete mentre si stampano i braccialetti? La TDP-225W può essere configurata per lavorare con una tastiera da PC. Basta richiamare un programma di stampa memorizzato all'interno della stampante e riprendere la stampa

## **FUNZIONI PRINCIPALI**

- Progettata per rotoli con diametro esterno di 165mm
- Visore a LCD sulla parte frontale
- Carrozzeria a doppia parete con apertura a conchiglia
- Caricamento carta facilitato
- Ethernet e USB 2.0 standard
- Interfaccia con tastiera opzionale

## **I Mercati**

- **Medicina**  
Monitoraggio Pazienti  
Ricoveri Ospedalieri  
Reparti Pediatrici
- **Intrattenimento ed Ospitalità**  
Parchi Giochi  
Water Parks  
Eventi vari  
Controllo Ingressi Discoteche
- **Altri Mercati**  
Identificazione Animali  
Accesso a Zone Precluse  
Forze dell'Ordine



*Value . Performance . Support*

# TDP-225W

## STAMPANTE PER BRACCIALETTI A TRASFERIMENTO TERMICO DIRETTO

**TSC**  
Connecting Your Thermal Printing Needs.™

### SPECIFICHE TECNICHE

Stampante	TDP-225W
Risoluzione	203 dpi
Metodo di Stampa	termica diretta
Velocità di Stampa	fino a 112mm al secondo
Larghezza Max. Stampa	52mm
Lunghezza Max. Stampa	2.286mm
Carrozzeria	a conchiglia con foro per montaggio a parete
Ingombri	60mm (P) x 109mm (L) x 210mm (H)
Capacità Rotolo	165mm Diam. esterno, anima da 25mm
Processore	32.bit RISC ad alte prestazioni
Memoria	4MB Flash, 8MB sDram, sede per espansione memoria fino a 4GB
Interfacce	USB (piena velocità), Scheda Ethernet interna (10/100 Mbps), visore LSD grafico 126 x 64 pixels retro illuminato USB Host, per scanner o tastiera PC (opzione)
Potenza	Input :AC 100-240V Output: DC 24V 2°
Pulsanti	commutatore ON/OFF, avanzamento carta e LED a tre colori
Sensori	sensore a trasmissione, sensore a riflessione, sensore apertura testa
Orologio	in tempo reale, standard
Fonts Interni	8 fonts alfanumerici bit-map Un font Monotype Image CG Triumvirate Bold Condensed dimensionabile
Codici a Barre	Monodimensionali: Code 39, Code 93, 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 di 5, EAN8, EAN13, EAN128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2 (5) digits add-on, MSI, Plessey, Postnet, China Post, RSS-14, Code 11.  Bidimensionali: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec.
Rotazione Caratteri & Barcode	0, 90, 180, 270°
Linguaggio di Programmazione	TSPL-EZ™
Carta Accettata	continua, fustellata, tacca nera, fan-fold, foro, braccialetti identificazione
Avvolgimento Rotolo	carta all'esterno
Larghezza Carta	15~52mm
Spessore Carta	0,60~0,19mm - max.50g/mq
Diametro Interno Rotolo	25,4mm
Lunghezza Etichetta	10~2.286mm
In Spellicolamento	25,4~152,4mm
In Taglio	25,4~2.286mm
Ambiente	5~40°C, Umidità 25~85% senza condensa
Certificazioni di Sicurezza	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC
Accessori	CD con Windows Labeling Software Guida Quick Start Cavo USB Trasformatore esterno a settaggio automatico Cavo potenza
Garanzia Stampante	2 anni; Testina di Stampa: 25Km o 12 mesi quale che avvenga prima; Rullo:50 Km
Opzioni montate in fabbrica	USB Host, per scanner o tastiera PC - Visore LCD 128 x 64 pixels retro illuminato
Opzioni montate da Rivenditore	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gruppo spellicolamento</li><li>• Taglierina a ghigliottina per taglio completo spessore carta 0,06~0,19mm, 200.000 tagli per taglio parziale spessore carta 0,06~0,12mm, 500.000 tagli</li></ul>
Opzioni Utente	<ul style="list-style-type: none"><li>• tastiera KP-200 Plus</li><li>• tastiera programmabile KU-007</li></ul>

