



SERIE TC – Stampante di etichette desktop a trasferimento termico



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dimensione Perfetta – Design dal minimo ingombro
- Memoria standard da 128 MB Flash
64 MB SDRAM per i modelli TC210 and TC310
- Porta SD card per espansione di memoria
fino a 32 GB standard per i modelli TC210, TC310
- Design a conchiglia
di alta qualità
- Facile caricamento del ribbon
- Facile caricamento dei supporti
- Durabilità e affidabilità
- Display da 2,3" TFT (Thin Film Transistor)
solo per i modelli 210 e 310
- Interfacce multiple: USB 2.0, seriale,
parallela*, USB Host and Ethernet**
 - *Standard per i modelli TC200 and TC300,
Opzionale per TC210 & TC310
 - **Standard solo per i modelli 210 e 310
- Firmware performante: TSPL-EZ™,
file manager, programmazione in Basic,
programmabilità per applicazioni stand-alone
- 2 anni di garanzia
- Certificazione ENERGY STAR®

APPLICAZIONI

- Punti vendita
- Marcatura prodotti
- Stampa di ricevute e coupon
- Etichette di conformità
- Gestione dei documenti
- Spedizione/Ricezione
- Inventario
- Identificazione del paziente

SERIE TC – Stampante di etichette desktop a trasferimento termico

MODELLO STAMPANTE	TC200	TC210	TC300	TC310
Risoluzione	203 DPI		300 DPI	
Metodo di stampa	Trasferimento termico e Termico Diretto			
Velocità di stampa	152 mm/second		102 mm/second	
Max. larghezza di stampa	108 mm		105.6 mm	
Max. lunghezza di stampa	2,286 mm	25,400 mm	1,016 mm	11,430 mm
Carrozzeria	Doppia parete in plastica			
Dimensioni fisiche	203 mm (W) x 191.5 mm (H) x 259.3 mm (D) 203 mm x 191.5 mm x 259.3 mm			
Peso	2.2 kg	2.3 kg	2.2 kg	2.3 kg
Capacità etichette	127 mm			
Ribbon	110 m di lunghezza, max. diametro esterno 40 mm, anima da ½" (inchiostrostrazione out)			
Larghezza ribbon	40 mm ~ 110 mm			
Processore	32-bit RISC CPU			
Memoria	• 4 MB memoria Flash • 8 MB SDRAM • Slot SD per espansione di memoria fino a 4GB	• 128 MB memoria Flash • 64 MB SDRAM • Slot SD per espansione di memoria fino a 32GB	• 4 MB memoria Flash • 8 MB SDRAM • Slot SD per espansione di memoria fino a 4GB	• 128 MB memoria Flash • 64 MB SDRAM • Slot SD per espansione di memoria fino a 32GB
Interfaccia	• RS-232 • Centronics • USB 2.0 • Ethernet interna, 10/100 Mbps • Modulo Bluetooth esterno (opzione utente) • Wireless 802.11 b/g/n (opzione utente)	• RS-232 • Centronics (opzione di fabbrica) • USB 2.0 (High speed mode) • Ethernet interna, 10/100 Mbps • USB Host • Modulo Bluetooth esterno (opzione utente) • Wireless 802.11 b/g/n (opzione utente)	• RS-232 • Centronics • USB 2.0 • Ethernet interna, 10/100 Mbps • Modulo Bluetooth esterno (opzione utente) • Wireless 802.11 b/g/n (opzione utente)	• RS-232 • Centronics (opzione di fabbrica) • USB 2.0 (High speed mode) • Ethernet interna, 10/100 Mbps • USB Host • Modulo Bluetooth esterno (opzione utente) • Wireless 802.11 b/g/n (opzione utente)
Alimentazione	Alimentatore universale esterno • Input: AC 100-240V, 2.5A, 50-60 Hz • Output: DC 24V 3.75A, 90W			
Pulsanti	• 1 pulsante di avvio • 1 pulsante di avanzamento etichetta/pausa • 1 LED con 3 colori (rosso, verde, ambra)	• 1 pulsante di avvio • 6 pulsanti operativi (menu, alimentazione/pausa, su, giù, destra, sinistra) • 1 LED con 3 colori (rosso, verde, ambra) • Display da 2.3", colori TFT 320 x 240 pixel	• 1 pulsante di avvio • 1 pulsante di avanzamento etichetta/pausa • 1 LED con 3 colori (rosso, verde, ambra)	• 1 pulsante di avvio • 6 pulsanti operativi (menu, alimentazione/pausa, su, giù, destra, sinistra) • 1 LED con 3 colori (red, green, amber) • Display da 2.3", colori TFT, 320 x 240 pixel
Sensore	• Interspazio (a trasmissione/scarto 4mm dal centro), spostabile • Banda nera (a riflessione), spostabile • Sensore fine nastro • Sensore cover aperta			
Font interni	• 8 fonts in bit map alfanumerici • Monotype Image® true type font engine con un font CG Triumvirate Bold Condensed dimensionabile			
Codici a barre	• Codici 1D Code 39, Code 39 with check digit, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, POSTNET, Logmars, Code 11, Code 49, China post, ITF14, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode • Codici 2D GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417			
Rotazione font e codici	0, 90, 180, 270 gradi			
Linguaggio di stampa	TSPL-EZ™ (Compatibile con EPL, ZPL, ZPL II)			
Carta accettata	In continuo, fustellata, con banda nera, in fan-fold, con foro (avvolgimento esterno/interno)			
Larghezza carta	20 ~ 112 mm			
Spessore carta	0.06 ~ 0.19 mm			
Diametro anima	25.4 ~ 38.1 mm			
Lunghezza carta	10 ~ 2,286 mm (0.39" ~ 90")	10 ~ 25,400 mm (0.39" ~ 1,000")	10 ~ 1,016 mm (0.39" ~ 40")	10 ~ 11,430 mm (0.39" ~ 450")
Condizioni ambientali	In funzione: 5 ~ 40°C, 25-85% senza condensa In stoccaggio: -40 ~ 60 °C, 10-90% senza condensa			
Sicurezza	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, cUL, TÜV/safety, CCC, CoC-Mexico, ENERGY STAR®			
Ambiente	Conforme a RoHS, WEEE			
Accessori	• CD con programma per etichette Windows • Guida rapida • Cavo USB • Cavo elettrico • Alimentazione universale			
Garanzia	• Stampante: 2 anni • Testa di Stampa: 25 Km o 12 mesi quello che avviene prima • Controrullo: 50 km			
Opzioni di fabbrica	• RTC	• Parallela Centronics (sostituisce porta USB Host) • RTC	• RTC	• Parallela Centronics (sostituisce porta USB Host) • RTC
Opzioni da distributore	• Modulo di spellicolamento • Taglierina a ghigliottina per taglio completo • Modulo esterno Bluetooth (porta seriale) • Modulo esterno wireless 802.11 b/g/n (porta seriale) • Porta rotolo esterno con mandrino da 3"			
Opzioni utente	• Sleeve adapter • Tastiera KP-200 Plus con display • Tastiera KU-007 Plus programmabile			



CORPORATE HEADQUARTERS

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERICAS

TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office
Tel: +1 909 612 9606
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

Orlando Office

Tel: +1 407 704 8918
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

CANADA

TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 909 612 9606
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO

TSC Mexico Representative Office
Tel: +52 (33) 3836 6682
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZIL

TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 9597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSSIA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 915 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

MIDDLE EAST

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ASIA PACIFIC

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

