


LA NUOVA STAMPANTE TERMICA PER ETICHETTE DA 50MM OFFRE GRANDI VANTAGGI ED UN RIDOTTO INGOMBRO

TSC
Connecting Your Thermal Printing Needs.™



TDP-225

STAMPANTE PER ETICHETTE A TRASFERIMENTO TERMICO DIRETTO

Costruita con la tradizionale durata, affidabilità e tecnica innovativa che ha sempre contraddistinto le stampanti TSC, la TDP-225 da 50mm con stampa diretta su carta termica porta nuove idee con un compatto disegno e caratteristiche studiate per applicazioni nella vendita al dettaglio.

La TDP-225 è la prima stampante di basso costo ad offrire in opzione un visore LCD che mostra importanti dati sullo stato della stampa portando la facilità d'uso su nuovi livelli. Altre funzioni di rilievo sono l'adattatore interno Ethernet per un facile collegamento a sistemi di rete; e la tastiera opzionale per stampare etichette senza usare un PC o in caso di malfunzionamento del PC.

Progettata come unità compatta, la stampante può lavorare in spazi preclusi ad altre stampanti e si integra facilmente in una vasta gamma di applicazioni. Con una apertura a conchiglia, a TDP-225 accetta rotoli di etichette da 112mm di diametro e stampa alla velocità di 113mm al secondo. Basta aprire il coperchio e inserire il rotolo di etichette nel guida carta dotato di molla. L'inizio stampa viene rilevato

dalla lettura dell'interspazio, tacca nera o foro, ed è funzione standard. Il sensore di lettura della tacca nera può essere regolato su tutta la larghezza della stampante.

Con una elettronica aggiornata, la TDP-225 porta un processore da 200 MHz, una memoria standard di 4MB Flash, 8 MB SDRAM e la sede per una espansione MicroSD che aumenta la memoria Flash fino a 4 GB.

Infine, la stampante è già dotata di emulazioni standard compatibili con linguaggi Eltron® e Zebra®.

FUNZIONI PRINCIPALI

- Carrozzeria con apertura a conchiglia
- Stampa termica diretta
- Caricamento carta facilitato
- Sensore testa sollevata
- Connessione standard serial e USB 2.0
- Visore LCD opzionale
- Ethernet interna opzionale
- Tastiera opzionale per funzionamento senza PC

I Mercati

- Punti Vendita
- Etichettatura Scaffali
- Marcatura Prodotti
- Campioni per Analisi Mediche
- Identificazione Pazienti
- Inventari
- Archiviazione



Value . Performance . Support

TDP-225

STAMPANTE PER ETICHETTE A TRASFERIMENTO TERMICO DIRETTO



SPECIFICHE TECNICHE

Stampante	TDP-225
Risoluzione	203 dpi
Metodo di Stampa	termica diretta
Velocità di Stampa	fino a 112mm al secondo
Larghezza Max. Stampa	54mm
Lunghezza Max. Stampa	2.286mm
Carrozeria	a conchiglia con foro per montaggio a parete
Ingombri	209mm (P) x 109mm (L) x 171mm (H)
Capacità Rotolo	112,5mm Diam. esterno, anima da 25mm
Processore	32.bit RISC ad alte prestazioni
Memoria	4MB Flash, 8MB sDram, sede per espansione memoria fino a 4GB
Interfacce	RS-232 (max 115.200 bps), USB (piena velocità), Scheda Ethernet interna (su richiesta 10/100 Mbps), visore LSD grafico 126 x 64 pixels retro illuminato (su richiesta in fabbrica)
Potenza	Input :AC 100-240V Output: DC 24V 2°
Pulsanti	commutatore ON/OFF, avanzamento carta e LED a tre colori
Sensori	sensore a trasmissione, sensore a riflessione, sensore apertura testa
Orologio	in tempo reale, standard
Fonts Interni	8 fonts alfanumerici bit-map Un font Monotype Image CG Triumvirate Bold Condensed dimensionabile
Codici a Barre	Monodimensionali: Code 39, Code 93, 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 di 5, EAN8, EAN13, EAN128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2 (5) digits add-on, MSI, Plessey, Postnet, China Post, RSS-14, Code 11. Bidimensionali: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec.
Rotazione Caratteri & Barcode	0, 90, 180, 270°
Linguaggio di Programmazione	TSPL-EZ™
Carta Accettata	continua, fustellata, tacca nera, fan-fold, foro, braccialetti identificazione pazienti
Avvolgimento Rotolo	carta all'esterno
Larghezza Carta	15-60mm
Spessore Carta	0,60~0,19mm, max.50g/mq
Diametro Interno Rotolo	25,4~38mm
Lunghezza Etichetta	10~2.286mm
In Spellicolamento	25,4~152,4mm
In Taglio	25,4~2.286mm
Ambiente	5~40°C, Umidità 25~85% senza condensa
Certificazioni di Sicurezza	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC
Accessori	CD con Windows Labeling Software Guida Quick Start Cavo USB Trasformatore esterno a settaggio automatico Cavo potenza
Garanzia	Stampante: 2 anni; Testina di Stampa: 25Km o 12 mesi quale che avvenga prima; Rullo:50 Km
Opzioni montate in fabbrica	Scheda interna Ethernet Visore LCD 128 x 64 pixels retro illuminato Gruppo di spellicolamento etichetta
Opzioni montate da Rivenditore	Taglierina a ghigliottina per taglio completo spessore carta 0,06~0,19mm, 200.000 tagli per taglio parziale spessore carta 0,06~0,12mm, 500.000 tagli
Opzioni Utente	tastiera KP-200 Plus tastiera programmabile KU-007 modulo Bluetooth (interfaccia seriale)

